



01 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/125

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES		
TIPO	ESPECIFICAÇÃO	AMBIENTES
PISO	1. CERÂMICA ESMALTADA, PEI 5 PEI 4, COR BRANCA, DIMENSÕES 35x35cm.	BANHEIROS E LANCHONETES
	2. PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, POLIDO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, MÓDULOS 1,00x1,00m, ESPESURA 12mm.	SALAS MULTUOSO
	3. PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 20cm.	ARQUIBANCADA
	4. PISO CIMENTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO, MÓDULOS 1,00x1,00m E ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 20cm.	ÁREAS DE CIRCULAÇÃO
	5. CERÂMICA ESMALTADA, PEI 4 PEI 5, 10x10cm PARA PISO, COR A DEFINIR.	ESPELHO D'ÁGUA
	6. GRAMA EM PLACAS.	GRAMADO
	7. BLOCOS PRÉ-MOLDADOS RETANGULARES INTERTRAVADOS DE CONCRETO, 20x10x6cm, CINZA OU COLORIDO.	PRACA
8. PINTURA PIPISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACORP".	BASE DA ESTATUA E BASE DE MASTROS	
PAREDE	1. CERÂMICA ESMALTADA, COR BRANCA, DIMENSÕES 20x20cm, 10x10 E RESTANTE EMBASADO COM MASSA PVA E PINTURA LÁTEX, DUAS DEMÃOS.	BANHEIROS E LANCHONETES
	2. EMASSADA COM MASSA PVA E PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.	AMBIENTES INTERNOS, EXCETO ÁREAS MOLHADAS
	3. TEXTURA ACRÍLICA.	FACHADAS E PILARES
	4. PINTURA COM TINTA EM PÓ, TIPO NOVACOR.	ARQUIBANCADAS
TETO	1. CERÂMICA ESMALTADA, PEI 4 PEI 5, 10x10cm PIPAREDE, COR A DEFINIR.	ESPELHO D'ÁGUA
	1. TEXTURA ACRÍLICA APLICADO EM FUNDO DE LAJE	AMBIENTES INTERNOS COM LAJE
	2. FORRO PVC EM REQUAS, TIPO MACHO FÊMEA	AMBIENTES INTERNOS COM LAJE
	3. COBERTURA METÁLICA	ARQUIBANCADA

QUADRO DE ESQUADRIAS					
CODIGO	LARGURA(m)	ALTURA(m)	PERFIL(m)	QUANT	TIPO E MATERIAL
PORTAS					
P1	0,80	2,10	-	13	ABRIR, TIPO PARANÁ, UMA FOLHA
P2	0,90	2,10	-	07	ABRIR, DE ALUMÍNIO BRANCO, TIPO VENEZIANA
P3	1,00	2,10	-	03	ABRIR, MADEIRA CEDRO COM BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO ABREZ LAVANDA, ESPESURA 3MM
P4	0,60	2,10	-	02	ABRIR, MADEIRA CEDRO COM BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO ABREZ LAVANDA, ESPESURA 3MM
P7	1,40	2,10	-	01	ABRIR, DUAS FOLHAS LISAS, DE MADEIRA CEDRO COM BATEDOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO ABREZ LAVANDA, ESPESURA 3MM
P8	1,40	2,10	-	04	ABRIR, BARRA CHATA DE FERRO, DUAS FOLHAS
P9	3,00	3,00	-	02	ABRIR, DUAS FOLHAS, BARRA CHATA DE FERRO
P10	0,60	1,80	0,20	24	ABRIR, MADEIRA COMPENHADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA, UMA FOLHA
P11	0,90	1,80	0,20	04	ABRIR, MADEIRA COMPENHADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA, UMA FOLHA
JANELAS					
J1	0,40	0,40	1,90	02	BASCULANTE, DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VIDRO JATEADO, ESP: 6MM
J2	3,00	1,20	1,10	02	DE ENROLAR, CHAPA DE FERRO
J3	3,40	1,20	1,10	02	DE ENROLAR, CHAPA DE FERRO
J5	1,30	1,20	0,90	04	DE CORRER, ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VIDRO TEMPERADO, ESP:6MM
J6	1,50	1,20	0,90	01	DE CORRER, ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VIDRO TEMPERADO, ESP:6MM
J7	2,60	1,20	0,90	01	DE CORRER, ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VIDRO TEMPERADO, ESP:6MM
J8	1,00	0,50	1,80	08	MAXIM-AR, DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VIDRO COMUM, ESP:6MM
J9	2,00	1,20	0,90	07	DE CORRER, DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VIDRO COMUM, ESP: 6MM
J10	1,00	1,20	0,90	02	DE CORRER, DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VIDRO COMUM, ESP: 6MM
OUTROS					
C1	5,80	0,40	1,90	02	ELEMENTOS VAZADOS DE CERÂMICA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE PISOS		
TIPO	ESPECIFICAÇÃO	m ² / m ³
PC	INTERTRAVADO DE CONCRETO: BLOCO RETANGULAR COM LARGURA 10cm, COMPRIMENTO 20cm E ESPESURA 6cm, NA COR NATURAL (CINZA CLARO).	545,43m ²
PIA	INTERTRAVADO DE CONCRETO: BLOCO RETANGULAR COM LARGURA 10cm, COMPRIMENTO 20cm E ESPESURA 6cm, NA COR AZUL.	69,82m ²
PC	CIMENTADO	112,66m ²

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO: _____ FISCALIZAÇÃO: _____

CLÁUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS
ENFº CIVIL
CRIA-CE: 13.419-D

DESENHO: _____ PRONCHA Nº: _____

01/01 01/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-CE
2ª ETAPA

PROJETO ARQUITETÔNICO
SALAS MULTIUSO, BANHEIROS, LANCHONETES E PRÉDIO
PLANTA BAIXA

LOCAL: RUA GERVAISIO HOLANDA GUERRA - IRACEMA - CEARÁ

PROJETISTA: CLÁUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS - CREA-CE: 13.419-D ESCALA: _____

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DATA: _____

DESENHISTA: ISRAEL WOLAN

ARQUIVO: 2ET_GIN_RA_ARQ_GERAL_R3.DWG OUTUBRO / 2018